



Hämäräkytkin Etman

Tuotekoodi: 2625114
Tuotenimi 1: Hämäräkytkin Etman
Tuotenimi 2: ETLUX CDS-35A IP54
Kuvaus:

Pinta-asennettava hämäräkytkin pääasiassa ulkoasennukseen.

Maksimikuormitus 2000 W, sopii kaikille kuormitustyypeille, myös LED. Voi myös ohjata HVAC, 5A 230VAC tai 30VDC (potentiaaliton). Säädetty valoherkkyys ja käyntiaika.

Päälle- ja poiskytkentäviive 60 sekuntia virhekytkentöjen estämistä varten. LED-merkkivalo helpottamaan asentamista.

Voidaan asentaa seinälle, tolppaan tai kulmaan. Kulma-asennuksessa käytetään kulmakiinnikettä CB-35A (lisävaruste).

- Kaikki kuormitustyytit
- HVAC-mahdollisuus
- Säädetty valoherkkyys
- Säädetty käyntiaika
- LED-merkkivalo

Nimellisjännite 230 VAC~50/60 Hz

Kuormitettavuus

Hehkuvalo 2000 W

230V halogeeni 1000 W

Induktiivinen kuormitus 900 VA/100 µF

Pienjännitehalogeeni, elektroninen 1000 VA/900 W

Pienjännitehalogeeni, perinteinen 1000 VA/900 W

Kompensoimaton loisteputki 1000 VA/600 W

Loisteputki, kompensoiva 900 VA/100 µF

LED-lamput 500 VA/400 W

HVAC (potentiaaliton kosketin) 5A ($\cos\phi=1$) 250 VAC/30 VDC

Valoherkkyuden säätöalue 5-500 Lux, oppimisalue 5-500 Lux

Käyntiaika 1/2/4/6/8/∞

Materiaali Halogeeniton PC (termomuovautuva)

Väri Valkoinen

Kytkenäliittimet Ruuvi 1,5-2,5 mm²

Ympäristön lämpötila -25°C~+50°C

Kotelointiluokka IP54



Osoite

Etman Oy
Myllypuronkatu 30
33330 Tampere

www.etman.fi

myynti@etman.fi
Y-2710105-5

Puhelinnumero

040-746 2941