



SSTL nro:	
STANDARDI:	IEC 61439-3
MIT.TAAJUUS:	$f_n=50\text{Hz}$
MIT.ER.JÄNNITE:	$U_i = 400\text{ V}$
OIKOS.KEST.:	$I_{cw}<10\text{kA}$
SUOJAUS SÄHKÖISKULTA:	suojamaadoitus, kotelointi
JAKELUJÄRJESTELMÄ :	TN
EMC-KÄYTTÖYMPÄRISTÖ:	A ja B
ASENUSTAPA:	pintaan/uppoon
KESKUKSEN PAINO:	21 kg
MAX. DIN-TILA	63 DIN

LISÄVARUSTEET	KPL
OVISOVITE OKPU 80	
KÄÄNTÖLAIPPA NTL-16	2
YLIJÄNNITESUOJA 3-VAIH.	

20.6.2024

KOHTeen NIMI JA OSOITE

URAKOITSIJA

SUUN

P_L

TARK

P_H

PIIR.NO

U_n 400 V

SUHDE 1:10

IP 20 C

HYV

NORELCO

PL28, 57201 SAVONLINNA, WWW.NORELCO.FI
PUH:015-576 770 FAX:015-576 7710

TUNNUS
MK18AV

TYYPPI

$I_n/A\sim$

X

NVKTU/MK18AV

35

