



ETLED REKO IP44 3000K & 4000K

ETLED REKO plafondi vaativiin kohteisiin tarkoitettu yleisvalaisin. Valaisimesta saatavilla uudet ON/OFF ja PIR-versiot, joissa on vaihdettava värisävy 3000K/4000K. Valikoimaan jää edelleen RADAR-versio joista erikseen saatavilla 3000K ja 4000K. Valaisimen asennus on tehty asentajaystävälliseksi, kupu on kierrettävä ja LED-paneeli on rungossa kiinni saranoilla, joka vapautetaan vivun avulla. Valaisin voidaan asentaa koje- ja jakorasian päälle ja siinä on myös ketjutusmahdollisuus. Valaisimen kyljessä on kolme läpivientiahiota pinta-asennusta varten. Tunnistinvalaisimessa on DIP-kytkin valovirran säätöä varten. Lisäksi RADAR-versiossa voidaan valaisin säätää eri valovirtoja 1850/1750/1350/1200 lm DIP-kytkimillä.

- Teho ON/OFF ja PIR 12W, RADAR 17,5W
- Valovirta 1400 lm, RADAR 1850 lm
- Rakenne Polykarbonaatti
- KytKentä Koje- tai jakorasian päälle tai kattopintaan, ketjutettava
- Kotelointiluokka IP44
- Värintoistoindeksi Ra>80
- Elinikä L70B50 190 000 h
- ON/OFF 100 000x
- IK-luokka ON/OFF ja RADAR IK10, PIR-versio IK07
- MacAdam SDCM 3
- Ympäristön lämpötila +45C...-20C
- Takuu 5 vuotta

Artikkelinumero	Kuvaus	Valovirta	Mitat
S 41 463 62	ETLED REKO 12 W 3000/4000K IP44 ON/OFF	1400 lm	D260x76
S 41 463 64	ETLED REKO 12 W 3000/4000K IP44 PIR	1400 lm	D260x86
S 41 424 63	ETLED REKO 17,5 W 3000K IP44 RAD	1850-1200 lm	D260x76
S 41 424 65	ETLED REKO 17,5 W 4000K IP44 RAD	1850-1200 lm	D260x76