



ETLED FLAT PRO 3000K/3500K/4000K



mm	3000K 2800lm 2400lm 1700lm 3500K 2900lm 2500lm 1800lm 4000K 2900lm 2500lm 1800lm 28W 22W 15W Standby Power L80 SDCM 3 CRI 80 PIR Sensor								
27	Light Sensor IP20 110° 0°C +40°C 230V								
25	50Hz 100000h 50000h RoHS emc CE 5 YEAR WARRANTY								
Cut out: Ø 65-310									

mm	3000K 2800lm 2400lm 1900lm	3500K 2900lm 2500lm 2000lm	4000K 2900lm 2500lm 2000lm	28W 23W 17W	SDCM 3	CRI 80	50Hz
25	IP20	110°	0°C +40°C	230V	50Hz	RoHS	emc
Cut out: Ø 65-310							

ETLED FLAT PRO 3000K/3500K/4000K IP20

ETLED FLAT on monipuolinen alasvalo pinta-/uppoasennukseen. Valaisimessa on säädettävä kiinnitys upotusaukkoon, jolla valaisin pystytään kiinnittämään erikokoisiin upotusaukkoihin. Valaisimessa on vaihtokytkin kolmelle eri värisävyille, valaisimesta voidaan valita 3000K/3500K/4000K tilaan sopivaksi. Valaisimen matalan rakenteen vuoksi saadaan näytävyyttä huonetiloihin. Valaisin voidaan asentaa koje- ja jakorasian päälle. Valaisimeesa voidaan säätää tehoa DIP-kytkimillä 28W, 23W tai 17W

• Teho	28 W/23W/17W
• Valovirta	2900 lm/ 2500 lm/ 2000 lm (4000K)
• Rakenne	Runko alumiinia tai terästä
• Kotelointiluokka	IP20
• Värilämpötila	3000K/3500K/4000K, vaihtokytkimellä
• Mitat	Ø 336x25 mm, PIR Ø336x27 mm
• Valon avautumiskulma	110°
• Elinikä L70B50	50 000 h
• ON/OFF	100 000x
• MacAdam	3 SDCM

TAKUU

5 vuotta

Artikkelinumero	Kuvaus	Valovirta	Mitat (mm)	Upotusaukko
S 41 463 22	ETLED FLAT PRO 28 W 3000/3500/4000K	2900 lm	Ø 336x25	Ø 65-310 mm
S 41 463 23	ETLED FLAT PRO 28 W 3000/3500/4000K	2900 lm	Ø 336x27	Ø 65-310 mm