



PALVAROITIN 230 V KETJUTETTAVA



PALVAROITIN 230V OPTINEN

Verkkovirralla toimiva optinen palvaroitin 230 V järjestelmiin. Laite, joka voidaan kytkeä sarjaan. Pakkauksessa 9 V paristo varavirtalähteenä ja mahdollisuus 10v litium paristo-varmennus. Palvaroitin ei tarvitse erillistä asennuspohjaa pinta-asennukseen vaan pohja tulee jo valmiiksi mukana. Varoitin on koje- ja jakorasia asennettava.

OMINAISUUDET:

- optinen sensori
- virta-/hälytystestausnappi
- vaiennusominaisuus, joka mahdollistaa ei-toivottujen hälytysten väliaikaisen hiljentämisen
- paristovarmistus
- matalan paristovarauksen hälytys
- sarjaan kytkettävä
- äänekäs 85 dB hälytysignaali
- virhesignaali

TEKNISET TIEDOT:

Syöttöjännite: 230 V AC
Varavirtalähde: 9 V paristo (sis. pakkaukseen)
Maksimimäärä ketjutettavissa: 20 kpl, enintään 150 m matkalla
Käyttölämpötila: 0 - +40 astetta
Toimintavirta: <40 mA toiminta (hälytyksessä)
Suositeltu kantama: 200 m²
Suositeltu välimatka: 13,5 m
Hälytysäänen taso: 85 desibeliä 3 metrillä
IP20
Laitteen mitat: 115 x 45 mm
Hyväksynnät: CE, EN14604:2005, BSI Kitemark
Takuu viisi vuotta. STUL-TAKUU 2 vuotta

Numero	Kuvaus
714003	PALVAROITIN 230V OPTINEN KETJUTETTAVA VALKOINEN
714005	9V LITIUM PARISTO 10 VUOTTA
714006	PALVAROITIN 230V OPTINEN KETJUTETTAVA MUSTA
714007	RELEKANTA PALVAROITIN 230V